

# Indoor Air Quality Display

## CO<sub>2</sub> – Temperatuur – RV - Klok



### Wim serie

metingen(lxbxh)	mm
Wim300	300 x 225 x 40
Wim390	390 x 300 x 40
Wim530	530 x 220 x 40
Wim720	720 x 570 x 40

### IAQ Monitor WIM390

Afmeting : 390mm x 300mm x 40mm  
 Display afmeting : CO<sub>2</sub> : 71mm, andere : 28mm  
 Montage : Wandmontage  
 GOOD NORMAL POOR : CO<sub>2</sub> niveau met back-light.  
 Voeding : 220V/110VAC 12VDC  
 Materiaal : Coated Temper Glas met aluminium frame

CO<sub>2</sub> bereik : 0 - 10000ppm  
 Temperatuur : -20.....+50°C  
 Luchtvochtigheid : 0 - 100%RV

### Uitgang:

AN1 : CO<sub>2</sub> uitgang : 4-20mA(=0-3000ppm)  
 AN2 : Temperatuur uitgang : 4-20mA(=0-50°C)  
 AN3 : Luchtvochtigheid uitgang : 4-20mA(=0-100%RV)  
 RS232 : Communicatie voor CO<sub>2</sub>/Temperatuur en Luchvochtigheid  
 Optie : RS485 communicatie voor CO<sub>2</sub>/Temperatuur en RV  
 Optie : ZigBee wireless communicatie



Model WIM530